

GD-CI-AC4627V

Антивандалная купольная IP-камера, 4 Мп, объектив
2,8–12 мм



- Двойное питание 12 В DC / PoE
- Дальность встроенной ИК подсветки до 30 м
- Форматы видеокомпрессии H.264 и MJPEG
- IP-камера, 4 Мп, живое видео Full HD 1080p
- Вариофокальный объектив 2,8–12 мм
- Монтаж на стену и потолок, регулировка по 3 осям



ESSENTIAL

- Серия Essential: Высокое качество, базовые функции и огромное множество возможностей решения разнообразных задач

Код товара: GD-CI-AC4627V

Код EAN: 4260573060078

Спецификация GD-CI-AC4627V

Камера

Сенсор:	1/3" CMOS с прогрессивным сканированием
Разрешение видео:	2688 × 1520
Чувствительность:	0,01 лк / F1.2 (AGC вкл.)
Чувствительность в ч/б режиме:	0 лк с ИК подсветкой
Скорость затвора:	1/3 – 1/100 000 с
Длинная выдержка:	Поддерживается

Объективы

Фокусное расстояние:	2,8–12 мм
Горизонтальный угол обзора:	108° – 31°
Светосила объектива:	F1.4
Крепление объектива:	Ø 14

Подсветка

ИК подсветка:	До 30 м
Длина волны:	850 нм

Видео

Управление цветностью:	Вкл., выкл., авто, механический ИК фильтр
WDR:	120 дБ
Улучшение изображения:	BLC, 3D DNR
Переключение день/ночь:	Автоматически, по расписанию
Настройка изображения:	Насыщенность, яркость, контрастность и резкость настраиваются через клиентское ПО или веб-интерфейс

Сеть

Области интереса:	Поддерживается 1 фиксированная зона
Видеокомпрессия:	Основной поток: H.264+, H.264. Дополнительный поток: H.264, MJPEG
Профили H.264:	Main Profile, High Profile
Скорость передачи данных:	32 Кбит/с – 16 Мбит/с
Сетевые протоколы:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Частота кадров:	Основной поток, 50 Гц: 2688 × 1520, 2304 × 1296 / 20 fps, 1080p, 720p / 25 fps, 60 Гц: 2688 × 1520, 2304 × 1296 / 20 fps, 1080p, 720p / 30 fps. Дополнительный поток, 50 Гц: 640 × 360, 352 × 288 / 25 fps, 60 Гц: 640 × 360, 352 × 240 / 30 fps
Хранилище:	Карты microSD, microSDHC, microSDXC с ANR (до 128 Гбайт), NAS (поддержка NFS, SMB/CIFS)
Функции:	Сброс одной кнопкой, подавление бликов, Heartbeat, зеркалирование, защита паролем, маска конфиденциальности, водяной знак, фильтр IP-адресов

Интерфейсы ввода / вывода

Сетевые интерфейсы:	1 × 10/100BASE-T/ТХ PoE+ (RJ45)
Видеовыходы:	1 композитный, BNC (1,0 В пик-пик)

Код товара: GD-CI-AC4627V

Код EAN: 4260573060078

Камеры IP | Фиксированные купольные камеры

GRUNDIG

Интеллектуальные функции

Типы событий:	Саботаж, потеря связи, конфликт IP-адресов, заполнение диска, ошибка диска
Детекция вторжения:	Детектор движения

Сертификаты

Соответствие стандартам:	CE, EAC, FCC, RoHS
Степень защиты:	IP67, IK10
Поддержка стандартов:	ONVIF (Profile S, Profile G), PSIA, CGI, ISAPI

Условия эксплуатации

Рабочая температура:	От -40 до +60 °C
Влажность:	Не более 95%, без конденсата

Питание

Источник питания:	12 В DC / PoE (802.3af)
Мощность:	До 5,5 Вт

Механические характеристики

Монтаж:	Поворот: 0° – 360°, наклон: 0° – 75°, вращение: 0° – 360°, регулировка по 3 осям
Габаритные размеры:	Ø 141 × 99,9 мм
Масса:	800 г

Аксессуары:



GD-BR-AJX01



GD-BR-AMP08



GD-BR-AWJ01



GD-BR-AMW04

Код товара: GD-CI-AC4627V

Код EAN: 4260573060078

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Дюссельдорф, Германия

grundig-security.com

14.05.2020 | Данные могут быть изменены без предварительного уведомления |

Страница 3 из 3