

## GD-CI-BC4616T

Уличная цилиндрическая мини-IP-камера, 4 Мп, объектив 4 мм



- Двойное питание 12 В DC / PoE
- Дальность встроенной ИК подсветки до 30 м
- Форматы видеокомпрессии H.264 и MJPEG
- Объектив 4 мм, горизонтальный угол обзора 84°
- IP-камера, 4 Мп, живое видео Full HD 1080p
- Монтаж на стену и потолок, регулировка по 3 осям



### ESSENTIAL

- Серия Essential: Высокое качество, базовые функции и огромное множество возможностей решения разнообразных задач

Код товара: GD-CI-BC4616T

Код EAN: 4260573060207

## Спецификация GD-CI-BC4616T

Камера	
Сенсор:	1/3" CMOS с прогрессивным сканированием
Разрешение видео:	2688 × 1520
Чувствительность:	0,01 лк / F1.2 (AGC вкл.)
Чувствительность в ч/б режиме:	0 лк с ИК подсветкой
Скорость затвора:	1/3 – 1/100 000 с
Длинная выдержка:	Поддерживается
Объективы	
Фокусное расстояние:	4 мм
Горизонтальный угол обзора:	84°
Светосила объектива:	F2.0
Крепление объектива:	M12
Подсветка	
ИК подсветка:	До 30 м
Длина волны:	850 нм
Видео	
Управление цветностью:	Вкл., выкл., авто, механический ИК фильтр
WDR:	72 дБ (DWDR), выкл., низкий, средний, высокий уровень
Улучшение изображения:	BLC, 3D DNR
Переключение день/ночь:	Автоматически, по расписанию
Настройка изображения:	Насыщенность, яркость, контрастность и резкость настраиваются через клиентское ПО или веб-интерфейс
Сеть	
Области интереса:	Поддерживается 1 фиксированная зона
Видеокомпрессия:	Основной поток: H.264+, H.264. Дополнительный поток: H.264, MJPEG
Профили H.264:	Main Profile, High Profile
Скорость передачи данных:	32 Кбит/с – 16 Мбит/с
Сетевые протоколы:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Частота кадров:	Основной поток, 50 Гц: 2688 × 1520, 2304 × 1296 / 20 fps, 1080p, 720p / 25 fps, 60 Гц: 2688 × 1520, 2304 × 1296 / 20 fps, 1080p, 720p / 30 fps. Дополнительный поток, 50 Гц: 640 × 360, 352 × 288 / 25 fps, 60 Гц: 640 × 360, 352 × 240 / 30 fps
Запись в сетевые хранилища данных:	NAS (NFS, SMB/CIFS)
Функции:	Сброс одной кнопкой, подавление бликов, Heartbeat, зеркалирование, защита паролем, маска конфиденциальности, водяной знак, фильтр IP-адресов
Интерфейсы ввода / вывода	
Сетевые интерфейсы:	1 × 10/100BASE-T/TX PoE+ (RJ45)

Код товара: GD-CI-BC4616T

Код EAN: 4260573060207

## Интеллектуальные функции

Типы событий:	Саботаж, потеря связи, конфликт IP-адресов
Детекция вторжения:	Детектор движения

## Сертификаты

Соответствие стандартам:	CE, EAC, FCC, RoHS
Степень защиты:	IP67
Поддержка стандартов:	ONVIF (Profile S, Profile G), PSIA, CGI, ISAPI

## Условия эксплуатации

Рабочая температура:	От -40 до +60 °C
Влажность:	Не более 95%, без конденсата

## Питание

Источник питания:	12 В DC / PoE (802.3af)
Мощность:	До 7 Вт

## Механические характеристики

Монтаж:	Поворот: 0° – 360°, наклон: -90° – 90°, вращение: 0° – 360°, регулировка по 3 осям
Габаритные размеры:	172 × 70 × 65 ММ
Масса:	500 г

## Аксессуары:



GD-BR-AJX05